

PROPIEDADES MECÁNICAS DE MALLA (ASTM A975)

Apertura Nominal de Cuadro	110X170 mm
Círculo Circunscrito (Di)	80 mm
No. Cuadros x metro en el eje Longitudinal	6
No. Cuadros x metro en el eje Transversal	9

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALAMBRE (AST A817)

Diámetro	3,00 +- 0,1 mm
Resistencia mínima a la tracción	1770 N/mm ²
Material	Acero alta resistencia
Carga mínima de rotura a la tracción	12,7 kN

INFORMACIÓN DE ROLLO

Anchura de rollo	2,5 m
Longitud de rollo	25 m
Superficie total por Rollo	62,5 m ²
Peso por m ²	1,45 kg/m ²
Peso por rollo de malla	90,6 kg
Terminación de borde	Nudo Resorte

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN (ASTM A856/ASTM A641)

Tipo de protección	ZINALPRO
Composición	90% Zn + 10% Al
Recubrimiento superficial mínimo	150 gr/m ²

CAPACIDAD DE CARGA

Resistencia a la tracción longitudinal (ZK)	100 kN/m
---	----------

*Otros largos y altos pueden ser producidos de acuerdo con la necesidad del cliente.

Malla talud Inchalam MT10000R

