

PROPIEDADES MECÁNICAS DE MALLA (ASTM A975)

Tipo de malla	Rombica
Dimensiones X • Y	110X170 mm
Circulo inscrito (Di)	80 mm
No. Rombos x metro en el eje Longitudinal	6
No. Rombos x metro en el eje Transversal	9

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALAMBRE (AST A817)

Diámetro (d)	3,00 +- 0,1 mm
Resistencia mínima a la tracción	1770 N/mm2
Material	Acero alta resistencia
Carga minima de rotura a la tracción	12,5 kN

INFORMACIÓN DE ROLLO

Anchura de rollo (nq)	2,5 m
Longitud de rollo (ni)	25 m
Superficie total por Rollo	62,5 m2
Peso por m2	1,45 kg/m2
Peso por rollo de malla	90,6 kg
Terminación de borde	Nudo Reforzado

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN (ASTM A856/ASTM A641)

Tipo de protección	ZINALPRO
Composición	90% Zn + 10% Al
Recubrimiento superficial mínimo	150 gr/m2

CAPACIDAD DE CARGA

Resistencia a la tracción longitudinal (ZK)	100 KN/m
---	----------

*Otros largos y altos pueden ser producidos de acuerdo con la necesidad del cliente, como solicitud especial.

Malla talud Inchalam MT10000R

