

PROPIEDADES MECÁNICAS DE MALLA (ASTM A975)

Tipo de malla	Rombica
Dimensiones X • Y	70x160 mm
Círculo inscrito (Di)	60 mm
No. Rombos x metro en el eje Longitudinal	6,25
No. Rombos x metro en el eje Transversal	14

INFORMACIÓN DE ROLLO

Anchura de rollo (nq)	2,7 m
Longitud de rollo (ni)	30 m
Superficie total por Rollo	81m ²
Peso por m ²	1,9 kg/m ²
Peso por rollo de malla	154 kg
Terminación de borde	Nudo Reforzado

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALAMBRE (AST A817)

Diámetro (d)	3,00 +- 0,1mm
Resistencia mínima a la tracción	1770 N/mm ²
Material	Acero alta resistencia
Carga mínima de rotura a la tracción	12,5 kN

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN (ASTM A856/ASTM A641)

Tipo de protección	ZINALPRO
Composición	90% Zn + 10% Al
Recubrimiento superficial mínimo	150 gr/m ²

CAPACIDAD DE CARGA

Resistencia a la tracción longitudinal (ZK)	165 KN/m
Resistencia al punzonamiento (DR)	220 KN
Elongación longitudinal	6%

*Otros largos y altos pueden ser producidos de acuerdo con la necesidad del cliente, como solicitud especial.

Malla talud Inchalam MT15000R

