

PROPIEDADES MECÁNICAS DE MALLA (ASTMA975)

Tipo de malla	Cuadrada
Apertura Nominal de Cuadro	75x75 mm
Círculo inscrito (Di)	75 mm
No. Cuadros x metro en el eje Longitudinal	11,8
No. Cuadros x metro en el eje Transversal	11,8

INFORMACIÓN DE ROLLO

Anchura de rollo (nq)	2,5 m y 3,9 m
Longitud de rollo (ni)	25 m y 30 m
Superficie total por Rollo	62,5 m2 y 117 m2
Peso por m2	0,96 kg/m2
Peso por rollo de malla	60 kg -112,3 kg
Terminación de borde	Nudo Reforzado

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALAMBRE (AST A817)

Diámetro (d)	2,40 +-0,05 mm
Resistencia mínima a la tracción	1770 N/mm2
Material	Acero alta resistencia
Carga mínima de rotura a la tracción	8,00 KN

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN (ASTMA856/ASTMA641)

Tipo de protección	ZINALPRO
Composición	90% Zn + 10% Al
Recubrimiento superficial mínimo	150 gr/m2

CAPACIDAD DE CARGA

Resistencia a la tracción longitudinal	60 KN/m
Resistencia a la tracción transversal	60 KN/m

*Otros largos y altos pueden ser producidos de acuerdo con la necesidad del cliente, como solicitud especial.

Malla Talud Inchalam MT6000 Ultra Light

