

PROPIEDADES MECÁNICAS DE MALLA (ASTMA975)

Tipo de malla	Romboidal
Apertura Nominal de Cuadro	110X170 mm
Circulo inscrito (Di)	80 mm
No. Rombos x metro en el eje Longitudinal	6
No. Rombos x metro en el eje Transversal	9

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALAMBRE (AST A817)

Diámetro (d)	2,00 +-0,05 mm
Resistencia mínima a la tracción	1770 N/mm2
Material	Acero alta resistencia
Carga minima de rotura a la tracción	5,5 KN

INFORMACIÓN DE ROLLO

Anchura de rollo (nq)	3,9 m
Longitud de rollo (ni)	30 m
Superficie total por Rollo	117 m2
Peso por m2	0,65 kg/m2
Peso por rollo de malla	76 kg
Terminación de borde	Nudo Reforzado

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN (ASTMA856/ASTMA641)

Tipo de protección	ZINALPRO
Composición	90% Zn + 10% Al
Recubrimiento superficial mínimo	150 gr/m2

CAPACIDAD DE CARGA

Resistencia a la tracción longitudinal	53 KN/m
--	---------

*Otros largos y altos pueden ser producidos de acuerdo con la necesidad del cliente, como solicitud especial.

Malla Talud Inchalam MT6000R

